




# Terminal

3035

- ▶ Eichfähig Klasse III bis 10.000 e
- ▶ Schutzart IP 67
- ▶ Umfangreiche Anwenderfunktionen
- ▶ Großes Farbdisplay TFT 5,7"
- ▶ Barcodemanagement
- ▶ USB-Anwendungsmöglichkeit
- ▶ EDV-Management



## Eigenschaften

---

Das eichfähige Terminal 3035 ist die ideale Lösung für Anwendungen im Warenein- und ausgang, sowie im Produktions-, Lager- und Versandbereich. Weitere Einsatzgebiete des Terminal 3035 sind die Nahrungsmittelindustrie, die pharmazeutische und chemische Industrie, sowie die Elektro-, Bau- und Metallindustrie.

### Eigenschaften

- ▶ Eichfähig Klasse III bis 10.000 e
- ▶ Schutzart IP 67
- ▶ 10 Anwenderprogramme: Wiegen und Trieren, Summieren und Kommissionieren, Zählen, Kontrollieren, Klassifizieren, Rezeptieren, Neutrales Messen, Fahrzeugverwiegung, Dynamisches Schalten, Prozentwägung
- ▶ 32 Tasten, alphanumerische Eingabe
- ▶ Fixspeicher für 999 Festwerte je Speicher (Option)
- ▶ 4 Organisationsdatenspeicher bspw. für Artikel-, Kunden- oder Lieferscheinnnummer, 6-zeilig mit je 35 Zeichen
- ▶ Barcodemanagement

### Gehäuse

- ▶ Kompaktes Gehäuse aus Edelstahl 1.4301, Schutzart IP 67, geeignet für raue Umgebungsbedingungen
- ▶ Integriertes Netzteil 100-240 V, 50/60 Hz
- ▶ Druckausgleich durch gasdurchlässige Membran

### Display & Tastatur

- ▶ Großes Farbdisplay TFT 5,7" (QVGA 320 x 240 Pixel)
- ▶ Einstellbare Hintergrundfarbe (Grün, Weiß, Hellblau, Gelb, Blau, Magenta und Rot), Hintergrundbeleuchtung dimmbar von 30–100 %
- ▶ Kontrollfunktion als Ampel
- ▶ Große Gewichtsanzeige mit 20 mm Höhe
- ▶ Folientastatur mit 32 großen Tasten zur sicheren Bedienung

### Anschlussmöglichkeiten

- ▶ 3 analoge Messstellen intern möglich
- ▶ Anschluss einer digitalen Referenzwaage über RS 232 Schnittstelle möglich
- ▶ Insgesamt bis zu 29 Messstellen
- ▶ Eichfähige Auflösung bis 10.000 e/3 x 3.000 e bei entsprechenden Wägezellen
- ▶ Barcode-Scanner über RS 232 Schnittstelle anschließbar
- ▶ Externe PC-Tastatur über USB

# Eigenschaften

---

## Schnittstellen

- ▶ Standard-Ausstattung mit einer Datenschnittstelle RS 232 oder USB
- ▶ Optional sind weitere Schnittstellen möglich (z. B. RS 232, RS 422, RS 485)
- ▶ Verschiedene Feldbus-Ankoppelungen wie Profibus DP, zertifizierte ProfiNET-Schnittstelle mit Modulbaustein zur SPS-Anbindung
- ▶ Anbindung an Drucker, Steuerungs- und Warenwirtschaftssysteme ist problemlos realisierbar

## Barcodemanagement

- ▶ Mit 10-fach Filter- und Multiscanfunktion

## USB-Anwendungsmöglichkeit zur Anbindung als

- ▶ PC-Tastatur
- ▶ Tastatureinschleifung
- ▶ Streifen- und Etikettendrucker
- ▶ Datenlogger über USB-Stick
- ▶ EDV-Anbindung

## Speicherkarte

- ▶ Speicherkarte (Micro SD-Karte) zur Alibispeicherung mit Zusatzfeld zur Rückverfolgung über einmalige Kunden-Referenz-Nummer
- ▶ Festwertspeicher
- ▶ Software-Update

## Optionen

- ▶ I/O-Karte mit variabler Funktionsanwendung, 4 Eingänge und 6 Ausgänge
- ▶ Anwendersoftware für Datenpflege Festwertspeicher
- ▶ Weitere Optionen siehe Zubehörliste ab Seite 102
- ▶ Lösung Radlastverwiegung: Terminal Verbundwaage 3035.02 und 2 weitere Messstellen 2554.10.002

## Displaygestaltungsmöglichkeiten für








- ▶ Farbe (siehe Eigenschaften)
- ▶ Kontrollampelfunktion (siehe Display & Tastatur)
- ▶ Variable Displayanzeigen für verschiedene Bedieneranwendungen im Informationsfeld oder Nebenanzeige

## Weitere neue Funktionen





## Produkte

Bestellnummer Ausführung	Eichung	Ausführung
3035.01.001 Terminal	Ja	Mit RS232
3035.01.002 Terminal	Ja	Mit USB
3035.02.001 Terminal	Ja	Verbundwaage mit RS232, inkl. 2 Messstellen
3035.02.002 Terminal	Ja	Verbundwaage mit USB, inkl. 2 Messstellen




## Zubehör

Bestellnummer Ausführung		Beschreibung
2504.08.001		Tischstativ aus Edelstahl
2563.21.002		Schnittstelle RS 232 montiert
2550.03.002		Datenkabel, 9 pol. Verbindung 30xx – PC, Kabellänge 2 m
2550.00.008		Datenkabel, 9 pol. Verbindung 30xx – PC, Kabellänge 2 – 10 m
2795.12.001		Etikettendrucker mit Abschneidevorrichtung, Druckbreite bis 104 mm (Thermodirekt), RS 232
2795.12.003		Etikettendrucker mit Abschneidevorrichtung, Druckbreite bis 104 mm (Thermodirekt), USB
2795.14.001		Streifendrucker, Papierbreite bis 76 mm (9-Nadel), RS 232
2795.14.003		Streifendrucker, Papierbreite bis 76 mm (9-Nadel), USB
2553.20.003		Handscanner kabelgebunden, inkl. Tischstativhalter u. Netzteil
2553.23.002		Handfunkscanner Bluetooth™, inkl. Akku, Basisstation, RS 232 Kabel und Netzteil
2550.03.007		Druckerkabel, 25 pol. für Drucker 2795.14 und 12.001, Kabellänge 2 m
2550.00.009		Druckerkabel, 25 pol. für Drucker 2795.14 und 12.001, Kabellänge 2–10 m
2550.03.010		Datenkabel für Scanner / Precisa / Drucker 2795.20, Kabellänge 2 m
2550.03.011		USB-Datenkabel, Verbindung 30xx – PC, Kabellänge 2 m
2563.49.001		RS 422 / RS 485 Schnittstellenmodul als Bausatz
2563.49.002		RS 422 / RS 485 Schnittstellenmodul montiert




## Zubehör

Bestellnummer Ausführung	Beschreibung
2563.12.001	Bluetooth™ Modul
	
2550.05.001	Steckverbindung mit Identchip als Bausatz, eichfähige Trennstelle zwischen Waage und Anzeige z. B. für Bodeneinbau
2550.05.002	Steckverbindung mit Identchip montiert, eichfähige Trennstelle zwischen Waage und Anzeige z. B. für Bodeneinbau
2550.05.004	Steckverbindung mit Identchip, gerader Stecker D=20 mm montiert, eichfähige Trennstelle zwischen Waage u. Anzeige
2563.20.006	I/O-Modul Relais, montiert mit Kabelverschraubung
2563.25.001	Profibus DP, als Bausatz
	
2563.25.002	Profibus DP, montiert
	
2570.01.001	Spannungsversorgung UK montiert
2570.01.002	Spannungsversorgung US montiert
2570.01.003	Spannungsversorgung CH montiert
2550.03.020	USB Konverter USB auf RS 232
2792.40.001	Alibispeicher Micro-SD 4GB, als Bausatz (auch für Festwertspeicher und Software-Update)
2792.40.002	Alibispeicher Micro-SD 4GB, montiert (auch für Festwertspeicher und Software-Update)
2503.30.001	Stativhalter
2503.30.002	Wand- / Tischhalterung
	
2550.03.029	Nachrüstatz für 1. RS 232 Schnittstelle

## Zubehör


Bestellnummer Ausführung	Beschreibung
2563.21.005	3. RS 232-Schnittstelle als Bausatz
2563.21.006	3. Schnittstelle RS 232, montiert
2795.20.001	Etikettendrucker, Druckbreite bis 108 mm (Thermodirekt / Thermotransfer)
	
2550.03.023	Datenkabel für Vibra an 3035
2550.03.031	Datenkabel für Sartorius an 3035, Rundstecker
2550.03.036	Datenkabel für Satorius zu 3035, 25 pol.
2550.03.032	Datenkabel für Radwag an 3035
2550.03.028	USB-Druckerkabel mit 4-poligem Stecker, Kabellänge 1,8m
2550.03.026	USB-Kabelsatz im Gerät, als Bausatz / montiert
2550.03.027	USB-Adapterkabel für PC-Tastatur / Datenlogger
2550.03.024	Anschluss Ethernet 3035, Kabellänge 10 m, als Bausatz
2550.03.025	Anschluss Ethernet 3035, Kabellänge 10 m, montiert
2563.10.003	WLAN-Modul konfiguriert (nur in Verbindung mit montierter Ethernet-Schnittstelle), Spannungsversorgung 230 V AC
2554.10.001	Messstelle als Bausatz
	
2554.10.002	Messstelle montiert
	
2563.20.004	I/O-Modul Relais, als Bausatz mit Buchse und Kabelverschraubung

## Zubehör

Bestellnummer Ausführung	Beschreibung
2563.20.007	I/O-Modul PNP, als Bausatz mit Buchse
2563.20.008	I/O-Modul PNP, montiert mit Buchse
2563.20.009	I/O-Modul PNP, montiert mit Kabelverschraubung
2552.30.001	Relaisbox (I/O-Modul erforderlich) 2 Ausgänge / 4 Eingänge
2552.31.001	Relaisbox (I/O-Modul erforderlich) mit Netzteil 6 Ausgänge / 4 Eingänge
2563.26.001	Profinet (2-Ports), als Bausatz inkl. Modulbaustein
2563.26.002	Profinet (2-Ports), montiert inkl. Modulbaustein
2564.20.005	PC Software Scale Connecting Plus, umfangreiches Softwareprogramm zur Übernahme von Waagendaten in ein PC-Programm (mit Freischaltcode, kompatibel bis Windows 10)
2564.20.002	PC Software Scale Connecting, Softwareprogramm zur Übernahme Waagendaten in ein PC-Programm (kompatibel bis Windows 10)
2564.20.006	Software für Waagenanbindung an SAP R/3, für Waagenanbindung über RS 232, USB oder Ethernet
2564.12.002	CD PC-Anwenderprogramm zur Übertragung von Festwerten (kompatibel mit Windows 7, 8, 10)
2564.10.003	CD PC-Serviceprogramm Druckbildgestaltung, Datensatz, Drucker einrichten (kompatibel bis Windows 10)
2562.01.003	 Großanzeige LED 100 mm, 5 pol. Stecker mit 15 m Kabel
2562.12.001	 Zweitanzeige LED 38 mm, 5 pol. Stecker mit 15 m Kabel
2562.70.002	 Zweitanzeige LCD 20 mm, 5 pol. Stecker mit 2 m Kabel
2551.50.001	 Kontrolllampe 30xx, Anschlusskabel 1,5 m (I/O-Modul erforderlich)



## Zubehör

Bestellnummer Ausführung	Beschreibung
2551.20.001	 Kontrollampel 30xx, Netzkabel 2 m, Anschlusskabel 1,5 m (I/O-Modul erforderlich)
2563.20.010	/O-Modul, als Bausatz für Ampel 2551.50.001
2563.20.011	I/O-Modul, montiert für Ampel 2551.50.001
2507.01.003	Schutzhaube
2504.10.001	Bodenstativ mit Bodenplatte 200 x 200 mm, lackiert, Höhe ~1.150 mm
2504.11.001	Stativ-Sockel, lackiert, 390 x 390 mm
2504.20.001	Bodenstativ mit Bodenplatte 200 x 200 mm, Edelstahl, Höhe ~1.150 mm
2504.21.001	Stativ-Sockel, Edelstahl, 390 x 390 mm
2512.07.001	Typenschild blanko
2512.07.002	Typenschild, mit Einträgen
5751.01.001	Druckbildgestaltung, kundenspezifisch
5751.01.002	Datensatzgestaltung Kundenspezifisch
5751.01.004	Datensatz-/Druckbildaufspielung von vorhandenen Daten oder durch Bereitstellung
2563.27.002	Steuer-/Datenbankmodul
2563.20.005	I/O-Modul Relais, montiert mit Buchse